


LED Mehrzweckstrahler | PRO



Lichtverteilungskurve



Materialien

Gehäuse: Aluminium, A383

Kühler: Aluminium 1060

Abdeckung: vorgespanntes Glas



A & B

C

D

ID	Matchcode	Art.-Nr.	LED	W	Un	lm	cd	HSW	DIM	L80B10	EEK
A	EF020B WW	0420232315	830	20	230 VAC	2.400	900	120°	Nein	50.000	E
A	EF020B KW	0420232515	855	20	230 VAC	2.500	940	120°	Nein	50.000	D
B	EF050B WW	0420532315	830	50	230 VAC	7.750	2.900	120°	Nein	50.000	C
B	EF050B KW	0420532515	855	50	230 VAC	8.000	3.000	120°	Nein	50.000	B
C	EF100B WW	0420732315	830	100	230 VAC	16.000	6.000	120°	Nein	50.000	B
C	EF100B KW	0420732515	855	100	230 VAC	16.500	6.200	120°	Nein	50.000	B
D	EF200B WW	0420932315	830	200	230 VAC	32.000	12.000	120°	Nein	50.000	B
D	EF200B KW	0420932515	855	200	230 VAC	33.000	12.400	120°	Nein	50.000	B

Abmessungen der Leuchten:

ID	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	H (mm)
A	184	346	265	54
B	184	346	265	54
C	277	428	302	55
D	328	487	367	60

LED Mehrzweckstrahler | PRO

Effizienter, robuster LED-Strahler für viele Einsatzbereiche im Innen- und Außenbereich. Mit bis zu 165 lm/Watt ist dieser Strahler eine preisgünstige, sehr wirtschaftliche Investition. Die Temperatursteuerung bietet Sicherheit für den Anwender. Sollte sich das Gehäuse z.B. auf Grund von Ablagerungen über 90°C erwärmen regelt die Steuerung die Leistung auf 50%. Bei Überschreiten von 120°C schaltet sie sich komplett aus.

Anwendungsbereiche:

Überall dort wo viel Licht gebraucht wird.

Eigenschaften:

- Gehäusefarbe schwarz (RAL9005)
- Gehäusetemperatursteuerung: >90°C → 50% Leistung | >120°C → Abschaltung
- 5 Jahre Garantie
- Schutzart: IP66
- Leistungsfaktor: 0,95
- Lebensdauer L80B10: 50.000 Stunden
- Farbwiedergabeindex CRI: Ra>80
- Schlagfestigkeit: IK07
- Schutzklasse: I
- Umgebungstemperatur [°C]: -40 bis 50
- Approbationen: CE, RoHS, Brandschutz D
- Energieeffizienzklasse: B - E
- Inkl. Gummianschlussleitung (1000mm)
- Flimmer-Frei (Flicker-Index: 0)

