


LED Deckeneinbauleuchten inkl. Betriebsgerät | Flach und Dimmbar| 3in1 Farbtemperatur



Lichtverteilungskurve



Materialien

Gehäuse: Aluminium, ADC12

Abdeckung: Polystyrol



ID	Matchcode	Art.-Nr.	LED	W	Un	lm	cd	HSW	DIM	L80B10	EEK
A	EDLT09D 3FT	0700381109	930,940,955	9	230 VAC	650 - 790	250	120°	Ja	30.000	F
B	EDLT12D 3FT	0700382110	930,940,955	12	230 VAC	850 - 1020	320	120°	Ja	30.000	F
C	EDLT22D 3FT	0700383122	930,940,955	22	230 VAC	1.720 - 2.150	650	120°	Ja	30.000	F

Abmessungen der Leuchten:

ID	Ø1	Ø2	H	ØDA
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
A	95	145	21	125
B	127	170	21	155
C	192	238	21	219

Abmessungen der Netzteile:

ID	L	B	H	Ø
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
A	93	37	26	-
B	93	37	26	-
C	118	43	26	-

LED Deckeneinbauleuchte inkl. Netzteil | Flach Dimmbar

Diese runde und unauffällige Einbauleuchte hat eine sehr geringe Einbautiefe (21mm). Die Leuchte passt in vorhandene Decken- oder Wandausschnitte und ist mit Federklemmen für eine schnelle Installation bzw. Montage ausgestattet. Diese Leuchte ist mit Phasen- und -abschnittsdimmen dimmbar. Das Netzteil ist im Lieferumfang enthalten. Die Lichtaustrittsfläche schließt bündig mit der Decke oder der Wand ab. Das Gehäuse ist weiß (RAL9016) und sehr robust (IK05). Ausgezeichnetes Thermomanagement durch direkt auf dem Aluminiumgehäuse aufgebrachte Leiterplatten und thermisch getrenntem Netzteil. 3 Jahre Garantie. Sofortige volle Leuchtkraft.

Anwendungsbereiche:

Direkte Flächenbeleuchtung z.B. für Wohn-, Ausstellungs-, Präsentations- und Verkaufsräume sowie für Gastronomie und Hotellerie.

Eigenschaften:

- Inkl. dimmbarem Betriebsgerät
- Dimmbar: Mittels konventionellem Phasen- und -abschnitt Dimmern
- Gehäusefarbe: weiß (RAL9016)
- Farbtemperatur: Mittels Schiebeschalter in der Zuleitung einstellbar.
- 3 Jahre Garantie.
- Leistungsfaktor: 0,9
- Lebensdauer L80B10: 30.000 Stunden
- Farbwiedergabeindex CRI: Ra>90
- Schlagfestigkeit: IK05
- Schutzklasse: II
- Approbationen: CE, RoHS, Brandschutz D
- Flimmer-Frei (Flicker-Index: 0)

