


# LED Deckeneinbauleuchten inkl. Betriebsgerät | Flach und Dimmbar



Lichtverteilungskurve



## Materialien

Gehäuse: Aluminium, ADC12

Abdeckung: Polystyrol



| ID | Matchcode  | Art.-Nr.   | LED | W  | Un      | lm    | cd  | HSW  | DIM | L80B10 | EEK |
|----|------------|------------|-----|----|---------|-------|-----|------|-----|--------|-----|
| A  | EDLT07D WW | 0700331107 | 830 | 7  | 230 VAC | 500   | 190 | 110° | Ja  | 30.000 | G   |
| A  | EDLT07D NW | 0700341107 | 840 | 7  | 230 VAC | 550   | 210 | 110° | Ja  | 30.000 | G   |
| B  | EDLT10D WW | 0700332110 | 830 | 10 | 230 VAC | 700   | 260 | 110° | Ja  | 30.000 | G   |
| B  | EDLT10D NW | 0700342110 | 840 | 10 | 230 VAC | 750   | 280 | 110° | Ja  | 30.000 | G   |
| C  | EDLT15D WW | 0700333115 | 830 | 15 | 230 VAC | 1.150 | 430 | 110° | Ja  | 30.000 | G   |
| C  | EDLT15D NW | 0700343115 | 840 | 15 | 230 VAC | 1.200 | 450 | 110° | Ja  | 30.000 | G   |

## Abmessungen der Leuchten:

| ID | Ø1<br>(mm) | Ø2<br>(mm) | H<br>(mm) | ØDA<br>(mm) |
|----|------------|------------|-----------|-------------|
| A  | 103        | 145        | 21        | 130         |
| B  | 128        | 173        | 21        | 158         |
| C  | 193        | 240        | 21        | 220         |

## Abmessungen der Netzteile:

| ID | L<br>(mm) | B<br>(mm) | H<br>(mm) | Ø<br>(mm) |
|----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| A  | 102       | 39        | 22        | -         |
| B  | 102       | 39        | 22        | -         |
| C  | 129       | 44        | 29,5      | -         |

## LED Deckeneinbauleuchte inkl. Netzteil | Flach Dimmbar

Diese runde und unauffällige Einbauleuchte hat eine sehr geringe Einbautiefe (21mm). Die Leuchte passt in vorhandene Decken- oder Wandausschnitte und ist mit Federklemmen für eine schnelle Installation bzw. Montage ausgestattet. Diese Leuchte ist mit Phasen- und -abschnittsdimmern dimmbar. Das Netzteil ist im Lieferumfang enthalten. Die Lichtaustrittsfläche schließt bündig mit der Decke oder der Wand ab. Das Gehäuse ist weiß (RAL9016) und sehr robust (IK05). Ausgezeichnetes Thermomanagement durch direkt auf dem Aluminiumgehäuse aufgebraute Leiterplatten und thermisch getrenntem Netzteil. 3 Jahre Garantie. Sofortige volle Leuchtkraft.

## Anwendungsbereiche:

Direkte Flächenbeleuchtung z.B. für Wohn-, Ausstellungs-, Präsentations- und Verkaufsräume sowie für Gastronomie und Hotellerie.

## Eigenschaften:

- Inkl. dimmbarem Betriebsgerät
- Dimmbar: Mittels konventionellem Phasen- und -abschnitt Dimmern
- Gehäusefarbe: weiß (RAL9016)
- Farbtemperatur: 3.000K bzw. 4.000K
- 3 Jahre Garantie.
- Leistungsfaktor: 0,9
- Lebensdauer L80B10: 30.000 Stunden
- Farbwiedergabeindex CRI: Ra>80
- Schlagfestigkeit: IK05
- Schutzklasse: II
- Approbationen: CE, RoHS, Brandschutz D
- Flimmer-Frei (Flicker-Index: 0)

